

NL

## BAT HOEKANKER 60x40x60

### Producteigenschappen

Merk Expamet BAT  
Artikelnummer  
Assortiment  
Product subcategorie  
Product type  
Europese standaard/ETA  
Standaard test  
Keuringsinstantie  
DoP referentie

### Producteigenschappen

Expamet BAT  
AB604060D  
Metalen verbindingen voor de bouw  
Houtverbinders  
Hoekanker / Hoekijzer  
ETAG015 (ETA13/0804)  
ETAG015/TR016  
Exova BM Trada (NB 1224)  
EXP371CPR2013

### Materiaal

Coating/Afwerking/Kleur  
Lengte A/ Diepte (mm)  
Lengte B/ Hoogte (mm)  
Breedte C/ Lengte vleugel (mm)

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015  
275g/m<sup>2</sup> Zinklaag  
60  
40  
59

### Dikte materiaal (mm)

### Gewicht per stuk (kg)

### Maximum draagvermogen

### Brandclassificaties

### Diameters boorgaten

### Type bevestiging

2.0  
0.0792  
Per Paar: F1 Opwaartse drukbelasting 4,17kN  
Eurocode 1  
4.5mm (12) 7mm (2) 11mm (1) 11x30 Sleufgat (1)  
Gebruik getorste nagels 3,8x32mm / 3,8x60mm om de aangegeven capaciteit te bereiken. Gebruik voor de andere boorgaten de geschikte bevestigingen afhankelijk van grootte.  
De hoekankers dienen per 2 gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden

### Installatievoorschrift

### EAN code verkoopseenheid (st)

5014316670111

### Eigenschappen/Voordelen

275g/m<sup>2</sup> gegalvaniseerde laag  
Belasting getest  
Verschillende bevestigingsgaten voor gebruiksgemak

