





Clips voor plafond en wanden


Clips pour plafonds et lambris



De plafond- en wandclips zijn specifiek ontworpen door Früh (Duitsland) voor elke type plafond en wand. Gebruik altijd de corresponderende clip voor ieder type plank. Een tabel is verkrijgbaar op aanvraag.

Les clips pour plafond et lambris de la gamme Früh (Allemagne) ont été spécifiquement conçus pour tout type de plafond et lambris. Veuillez toujours utiliser le clips adéquat pour la latte ou plafond spécifique. Un tableau de correspondance est disponible sur simple demande.

→	SB	inclusief nagels of schroeven	incluant clous ou vis
→	SK	schroefclips	clips à visser
→	VC	geelverzinkt	bichromaté
→	SW	zwart epoxy	epoxy noir
→	G	klemdikte van de groef	épaisseur de la rainure
→	A	diepte van de groef	profondeur de l'ergot



CLIPS VOOR SCHROTEN - CLIPS POUR PLANCHETTES

ART	AFM/DIM mm				INCL
F602	G:2,5	250	10000		
F602-3	G:3	250	10000		
F602SB	G:2,5	100	5000		✓
F003	G:3 A: 7,5	250	10000		
F003SB	G:3 A: 7,5	100	6000		✓
F004	G:4 A: 7,5	250	10000		
F004SB	G:4 A: 7,5	100	6000		✓
F103	G:3 A: 8,5	250	7500		
F104	G:4 A: 8,5	250	7500		
F105	G:5 A: 8,5	250	7500		
F051	G:1,0	250	10000		
F054	G:4,0	250	10000		

verzinkt staal
nagelclips
Te gebruiken met: F551 en nageldrijver M04
(apart te bestellen)
Voor tand- en groefpanelen
van 2,5 tot 5mm

acier zingué
clips à clouer
Utiliser avec F551 et pousse-clous M04
(à commander séparément)
Pour panneaux languettes
de 2,5 à 5mm



F602 / F602-3 / F602SB



F003 / F003SB / F004



F103 / F104 / F105



F051 / F054

NAGELS VOOR CLIPS - CLOUS POUR CLIPS

ART	AFM/DIM mm			
F551	20	250	10000	



F551

NAGELDRIJVERS - POUSSE CLOUS

ART	AFM/DIM mm		
M04	4	1	12
F548	nagelboy	1	6



F548



M04

Clips voor plafond en wanden - Clips pour plafonds et lambris



WAAROM SCHROEFCLIPS?

ideaal voor de doe-het-zelver
makkelijk te monteren en demonteren
met schroefmachine
geen kapotte of kromme nagels
sterkere bevestiging

POURQUOI DES CLIPS À VISSER ?

idéal pour le bricoleur
montage et démontage facile
avec une visseuse
plus de clous cassés ni pliés
fixation plus solide

SCHROEFCLIPS - CLIPS A VISSER

ART	AFM/DIM mm		
F612SKSB	G:2	100	5000
F613SKSB	G:3	100	6000
F054SK	G:4,0	100	5000
F055SKSB	G:4,0	100	5000
F104SKSB	G:4 A: 8,5	100	6000
F004SKVCSB	G:4 A: 10,5	100	5000
F005SKVCSB	G:5 A: 10,5	100	5000
F006SKVCSB	G:3 A: 10,5	100	6000
F103SKSB	G:3	100	6000
F105SKSB	G:5	100	6000
F104SKVCSB	G:4	100	6000

verzinkt staal
automatische centrering van schroef
inclusief passende schroeven
Voor tand- en groefpanelen
van 2 tot 5mm

acier zingú
centrage automatique de la vis
vis adaptées comprise
Pour panneaux à languettes
de 2 à 5mm



F612SKSB
F613SKSB



F054SK



F104SKSB



F004SKVCSB
F005SKVCSB
F006SKVCSB

CLIPS VOOR ISOLATIEPLATEN - CLIPS POUR PLAQUE ISOLATION

ART	AFM/DIM mm		
F080	G:10,0	500	500
F090	G:14,0	250	250



PANCLIP ONZICHTBARE BEVESTIGING VOOR GEVELPROFIELEN FIXATION INVISIBLE POUR BARDAGE BOIS

ART	AFM/DIM mm	
FPAN6570-250	65-70	250+schroeven
FPAN6570-50	65-70	50+schroeven
FPAN8590-250	85-90	250+schroeven
FPAN8590-50	85-90	50+schroeven



Dit systeem is in het bijzonder ontwikkeld voor houten profielen met Rhombus vorm.

- eenvoudig en snel te plaatsen
- unieke afwerking met Rhombus vorm
- laat houtbewegingen toe
- perfecte voegafwerking
- verticaal en horizontaal te plaatsen

TECHNISCHE DETAILS:

voordelen: gemakkelijk, demonteerbaar, onzichtbaar aan de buitenkant, bruikbaar bij nat of droog hout

materiaal: de panclip is vervaardigd uit vuurverzinkt staal 250GD+Z100 en dubbelzijdig polyester ca 15my gecoat

hout: type Rhombus 15° of 30° / 20 tot 30mm dik / van 65 tot 90mm breed

houtsoort: getest op Ceder, Ipe, Cumaru Vermelho, Itauba, Fava Amargosa, Cumaru Amarelo, Jatoba, Louro Vermelho, Siberische Lark, Western Red Cedar

bevestiging: met bijgeleverde schroeven en verschillende posities naargelang vochtigheidsgraad van het hout

verbruik: Rhombus 15° 20x65 : ca. 35 panclip/m² - Rhombus 15° 25x90 : ca. 25 panclip/m²

Cette solution est particulièrement adapté aux lames en bois de type Rhombus.

- simple et rapide à placer
- finition unique avec la forme Rhombus
- respecte les mouvements du bois
- joints réguliers
- à placer horizontalement et verticalement

DÉTAILS TECHNIQUES :

avantages : simple à monter, démontable, invisible à l'extérieur, montage avec bois sec ou humide

matières : panclip est fabriqué en acier 250GD+Z100 zingú recouvert d'une couche coating polyester ca 15my

bois : type Rhombus 15° ou 30° / diam 20 à 30mm / largeur de 65 à 90mm

type de bois : testé avec du Ceder, Ipe, Cumaru Vermelho, Itauba, Fava Amargosa, Cumaru Amarelo, Jatoba, Louro Vermelho, Siberische Lark, Western Red Cedar

fixation : vis inclus dans les emballages et fixées selon le degré d'humidité

consommation : Rhombus 15° 20x65 : ca. 35 panclip/m² - Rhombus 15° 25x90 : ca. 25 panclip/m²

PANFIX: VLONDERPLANK BEVESTIGING - FIXATION LAMES DE TERRASSE

ART	BREEDE PLANKEN LARGEUR LAMES mm		
	F85	90 - 145	
F95	145 - 190	50 + 200 vis	

Onzichtbare vloerplanksteun
Fixation invisible pour lames de terrasses

