

NL

BAT U-NAIL 114x152



Producteigenschappen

Merk Expamet BAT

Artikelnummer

Assortiment

Product subcategorie

Product type

Europese standaard/ETA

Expamet BAT

BP114152D

Metalen verbindingen voor de bouw

Houtverbinders

Nagelplaat

BS EN14545:2008

Keuringsinstantie

Materiaal

Coating/Afwerking/Kleur

Exova BM Trada (NB 1224)

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015

275g/m² Zinklaag

Hoogte A (mm)

Breedte B (mm)

Dikte materiaal (mm)

114

152

0,9

Gewicht per stuk (kg)

Maximum draagvermogen

Brandclassificaties

0.12042

345N/nagel (SLS - parallel met nerf van het hout) en 145N/nagel (SLS - tegen de richting van de nerf van het hout)

Eurocode 1

Diameters boorgaten (mm)

Type bevestiging

Installatievoorschrift

3.5

3,8x32mm getorste gegalvaniseerde nagels

Alle gaten dienen gevuld te worden

Nagelplaten dienen aan beide kanten van de verbinding gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden.

Plaats de nagelplaat gecentreerd op de verbinding van beide houtdelen.

EAN code verkoopseenheid (st)

Eigenschappen/Voordelen

5014316660099

275g/m² gegalvaniseerde laag

